



EKO-GRUNT ZEWNETRZNY

PKWiU: 20.30.11.0

Norma: PN-C-81906:2003, Rodzaj III

Posiada atest higieniczny

ZASTOSOWANIE:

Preparat gruntujący **EKO-GRUNT- zewnętrzny** przeznaczony jest do gruntowania porowatych i chłonnych podłoży w szczególności tynków cementowo-wapiennych, płyt gipsowo-kartonowych, gazobetonu, podłoża pod płytki ceramiczne, posadzki, tapety, przed położeniem gładzi tynkowych w celu wzmocnienia i odizolowania starego podłoża znajdujące się wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

CHARAKTERYSTYKA:

Preparat gruntujący **EKO-GRUNT- zewnętrzny** jest wodną dyspersją drobnocząsteczkowej żywicy akrylowej z dodatkiem środków pomocniczych, dzięki czemu penetrując głęboko porowate i kruche podłoża wzmacnia je, zabezpiecza przed niszczącym działaniem wilgoci, poprawia przyczepność farb, klejów, tynków itp. Niweluje powstawanie pęcherzy gazów zapewniając w ten sposób prawidłowe warunki wysychania wyrobów nawierzchniowych. Charakteryzuje się bardzo mocnym efektem gruntowania powłok.

1. **Gęstość:** 1,02÷1,05 g/dm³
2. **Lepkość, mierzona kubkiem FORDA** o średnicy 4 mm w 20°C 10-15s
3. **Czas schnięcia** w temp. 20 +/- 2 C przy wilgotności wzg. pow. 55 +/- 5 % około 2 godzin
4. **Kolorystyka:** bezbarwny